



**NEU**

BWS-1, Sole/Wasser-Gerät zur Innenaufstellung, mit/ohne Speicher



**NEU**

BWL-1-I, Luft/Wasser-Gerät zur Innenaufstellung



**NEU**

BWL-1-A, Luft/Wasser-Gerät zur Außenaufstellung



Wolf Hocheffizienz-Wärmepumpen

Die neue Effizienzklasse.



Mit der neusten Generation von Wärmepumpen erschließt Wolf eine neue Effizienzklasse: COP (Coefficient Of Performance) von bis zu 4,7. Weitere überzeugende Argumente: das außergewöhnlich niedrige Geräuschniveau, sehr kompakte Maße, einfachste Installation und die optimale Systemkompatibilität. So werden Wolf Wärmepumpen gerade bei bivalentem Betrieb mit anderen Wärmeerzeugern zum idealen Partner – auch mit einer Wolf Sonnenheizung. Der neue Wolf Wärmepumpenmanager ermöglicht Ihrem Kunden die perfekte Steuerung und Ihnen die Wartung aus der Ferne.

## Zahlen und Fakten.

# Wolf Hocheffizienz-Wärmepumpen



Technische Daten		Sole/Wasser-Wärmepumpe, geeignet zur Innenaufstellung (mit/ohne Speicher)				
		Typ				
Heizleistung/COP		BWS-1-06	BWS-1-08	BWS-1-10	BWS-1-12	BWS-1-16
B0/W35 nach EN 255	kW / -	6,3 / 5,0	8,7 / 5,0	11,1 / 5,0	12,3 / 4,9	17,4 / 4,8
B0/W35 nach EN 14511	kW / -	5,9 / 4,7	8,4 / 4,7	10,8 / 4,7	12,0 / 4,7	16,8 / 4,6
B0/W55 nach EN 14511	kW / -	5,3 / 2,8	7,4 / 2,8	9,2 / 2,9	10,5 / 2,8	15,8 / 2,8
B5/W35 nach EN 14511	kW / -	6,9 / 5,3	9,7 / 5,4	12,3 / 5,4	13,8 / 5,3	19,9 / 5,3
B-5/W45 nach EN 14511	kW / -	4,8 / 3,1	6,8 / 3,2	8,6 / 3,1	9,7 / 3,1	14,7 / 3,2



Technische Daten		Luft/Wasser-Wärmepumpe, geeignet zur Außenaufstellung			
		Typ			
Heizleistung/COP		BWL-1-08-A	BWL-1-10-A	BWL-1-12-A	BWL-1-14-A
A2/W35 nach EN 255	kW / -	8,3 / 4,0	9,3 / 3,9	11,5 / 3,8	13,4 / 3,6
A2/W35 nach EN 14511	kW / -	8,4 / 3,8	9,6 / 3,7	11,7 / 3,7	13,6 / 3,5
A7/W35 nach EN 14511	kW / -	8,7 / 4,5	9,8 / 4,4	11,9 / 4,3	14,5 / 4,2
A7/W45 nach EN 14511	kW / -	10,4 / 3,7	11,7 / 3,6	14,4 / 3,5	13,5 / 3,4
A10/W35 nach EN 14511	kW / -	9,9 / 4,7	11,1 / 4,6	13,8 / 4,5	14,7 / 4,4
A-7/W35 nach EN 14511	KW / -	7,5 / 3,3	8,5 / 3,2	10,4 / 3,1	11,5 / 3,0



Technische Daten		Luft/Wasser-Wärmepumpe, geeignet zur Innenaufstellung			
		Typ			
Heizleistung/COP		BWL-1-08-A	BWL-1-10-A	BWL-1-12-A	BWL-1-14-A
A2/W35 nach EN 255	kW / -	8,3 / 4,0	9,3 / 3,9	11,5 / 3,8	13,4 / 3,6
A2/W35 nach EN 14511	kW / -	8,4 / 3,8	9,6 / 3,7	11,7 / 3,7	13,6 / 3,5
A7/W35 nach EN 14511	kW / -	8,7 / 4,5	9,8 / 4,4	11,9 / 4,3	14,5 / 4,2
A7/W45 nach EN 14511	kW / -	10,4 / 3,7	11,7 / 3,6	14,4 / 3,5	13,5 / 3,4
A10/W35 nach EN 14511	kW / -	9,9 / 4,7	11,1 / 4,6	13,8 / 4,5	14,7 / 4,4
A-7/W35 nach EN 14511	KW / -	7,5 / 3,3	8,5 / 3,2	10,4 / 3,1	11,5 / 3,0

Ihr Wolf Fachberater



Energiesparen und Klimaschutz serienmäßig